



MONTAGEANLEITUNG SILENCE PRO

1.



Die zu verkleidenden Flächen müssen frei von Ölen, Fetten, Stäuben sowie sonstigen Trennmitteln sein. Schlecht haftende Anstriche, alte Tapeten oder lose Putzreste müssen zuvor entfernt werden.

2.



Die schallschluckenden Akustikplatten mittels beiliegendem Montagekleber auf die gewünschten Wandflächen Stoß an Stoß kleben und vollflächig sowie mit gleichmäßigem Druck befestigen.

3.



Die beiden Grundierungen (1. WEMA-Sand, 2. WEMA-Bon), die ein Durchschlagen des Untergrundes verhindern und seine Saugfähigkeit minimieren, gut durchrühren und nacheinander mittels einer Farbrolle auf die Akustikplatten aufbringen. **Trocknungszeit: je 24h.** Im Anschluss sollte die Oberfläche gleichmäßig weiß besandet sein.

4.



- Lauwarmes Wasser (Menge siehe Aufkleber) mit beigefügtem Kleister vermischen.
- Die Tapetenflocken in einer Wanne oder einem großen Sack auflockern und anschließend in die Wasser-Kleister-Mischung geben.
- Gut vermengen (von Hand, NICHT mit Quirl).
- **Ca. 30-45 Minuten durchziehen lassen und parallel das Pausenbier (im Starter-Set enthalten) genießen.**
- Im Anschluss erneut kräftig per Hand durchmischen. Falls das Gemisch zu trocken erscheint, kann es behutsam mit bis zu 0,5l Wasser verdünnt werden.

5.



Das Gemisch mittels einer Kunststoffkelle auf die grundierten Akustikplatten mit einer Dicke von 1-2mm aufziehen.
Zum Abtrocknen gut lüften!
Trocknungszeit: ca. 2-3 Tage

MONTAGEANLEITUNG SILENCE PRO

ÜBERSICHT BENÖTIGTE WERKZEUGE:

Kunststoffkelle
Zum Aufspachteln der
Tapetenmasse



Spachtel
Zum Glattziehen der
Tapetenoberfläche



Zahnschachtel
Zum Auftragen des
Montageklebers



Spachtel-Set
Zum Säubern von Rändern,
Schattenfugen oder Löchern

Hinweis: Werkzeuge sind nicht im Standard-Set enthalten, nur im Starter-Set.

ZUSÄTZLICH BENÖTIGTE HILFSMITTEL:

- Malerwalze mit Lammfellrolle (zum Auftragen der Grundierungen)
- Pinsel (zur Verteilung der Grundierung in den Ecken)
- Behälter zum Auflockern der Tapetenflocken
- Lauwarmes Wasser (zum Anmischen des Kleisters)
- Cutter Messer und Lineal (zum Zuschneiden der Akustikplatten)

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch