DATENBLATT

soniflex
IHR EXPERTE FÜR SCHALLSCHUTZ

soni SPRÜHKLEBER WIKO

- Unser **Sprühkleber WIKO** ist die ideale Lösung für die einfache und sichere Verklebung von soniflex Schallschutz- und Dämmmaterialien. Dank seiner starken Haftkraft und einfachen Anwendung ermöglicht er eine zuverlässige Befestigung auf verschiedenen Oberflächen.

- Der lösemittelfreie Kontaktkleber ermöglicht eine vollflächige Verklebung und ist daher vielseitig einsetzbar - ideal für die Monatge von Akustikelementen, Dämmplatten und anderen Materialien

TECHNISCHE DATEN

KONSISTENZ	Aggregatzustand bei 20°C flüssig
FARBE	transparent
ABLÜFTZEIT	3-5 Minuten
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	+5°C bis +50°C (Bauteiltemperatur)
INHALT	400 ml, ausreichend für 8-10 m²
LAGERUNG	kühl und trocken, vor Frost und Wärme schützen; +5°C bis +25°C
HALTBARKEIT	max. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde

HINWEISE

- Anwendungshinweise auf der Verpackung beachten
- Geruchsarm und transparent
- Zum Anwendungsvideo:

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die zu beklebenden Flächen sauber, trocken und frei von Staub und Fett sind.
- Auftragen des Klebers: Schütteln Sie die Sprühdose gut. Sprühen Sie einen dünnen Film des Sprühklebers WIKO gleichmäßig auf beide Flächen: sowohl auf die Schallschutzplatte als auch auf die zu beklebende Fläche, da es sich um einem Kontaktkleber handelt.
- Ablüftzeit: Lassen Sie den Kleber 3-5 Minuten ablüften. Der Kleber sollte sich klebrig anfühlen, aber nicht mehr nass sein.
- Verklebung: Drücken Sie die beiden Flächen fest aufeinander. Achten Sie darauf, dass sie korrekt ausgerichtet sind, da der Kontaktkleber sofort haftet. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Gegebenenfalls können Sie eine Walze oder ein ähnliches Werkzeug verwenden.

SPRÜHKLEBER

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

STAND 04/25

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch