

soni SPEZIALKLEBER

Dieser Spezialkleber ist ein lösemittelfreier, elasto-plastischer, standfester, einkomponentiger Spezial-Polymerklebstoff, speziell für das punktförmige und vollflächige Verkleben von Schallschutz- und Akustikelementen aus Schaumstoffen, insbesondere aus Melamin und PUR-Schaum.

Der Spezialkleber haftet ausgezeichnet auf am Bau üblichen Untergründen wie Beton, Putz, Mauerwerk, Zement und Holz.



TECHNISCHE DATEN

BASIS	Polymer-Dispersion
KONSISTENZ	pastös
FARBE	weiß
SPEZIFISCHES GEWICHT	ca. 1,58 g/cm ³
HAUTBILDUNG	10-15 Minuten
DURCHHÄRTUNG	ca. 2 mm / Tag
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-20°C bis +80°C
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	+5°C bis +50°C (Bauteiltemperatur)
INHALT	310 ml, ausreichend für 2-4 m ² , abhängig von Material und Untergrund
LAGERUNG	kühl und trocken, vor Frost und Wärme schützen; +5°C bis +25°C
HALTBARKEIT	mind. 12 Monate ab Herstellung*

*Das Herstellungsdatum ist aus den ersten 5 Ziffern der Chargen-Nr. erkennbar: Beispiel Chargen-Nr.: 70630 » 7: Jahr 2017
06: Monat Juni
30: 30.

VERARBEITUNGSHINWEISE

- ▶ Die Klebeflächen müssen in sich fest, tragfähig, staub-, fett und ölfrei sowie trocken, eis- und reiffrei sein. Evtl. vorhandene Trennmittel sind zu entfernen.
- ▶ Der Spezialkleber haftet ohne besonderen Voranstrich auf fast allen Bau-Materialien. Bei porösen und stark saugfähigen Untergründen empfehlen wir die Verwendung eines Voranstrichs aus einer Mischung von Spezialkleber mit 3 Teilen Wasser. Die Abluftzeit des Voranstrichs ist zu beachten.
- ▶ Den Spezialkleber einseitig auf den Untergrund wellenförmig auftragen und mit einem Zahnpachtel (Empfehlung 3x3 mm oder 4x4 mm) verteilen.
- ▶ Anschließend die Schallschutzelemente in das vollflächige Kleberbett gleichmäßig andrücken. Kein Verpressen! Die Verklebung ist noch einige Minuten nachkorrigierbar.
- ▶ Schwere oder unter Spannung stehende Teile mind. 24 Std. abstützen und/ oder fixieren.
- ▶ Verarbeitungsgeräte können anschließend mit Wasser gereinigt werden. Leere Kartuschen können recycelt werden.

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich soniflex
T: +49(0) 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

STAND 03/17

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41(0) 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch